

广东欧姆工业无线遥控器多少钱

发布日期：2025-09-19 | 阅读量：18

无线电遥控器和红外遥控器的差异□The difference between IR and RF Remote Control□□红外遥控和无线遥控是对不同的载波来说的，红外遥控器是用红外线来传送操控信号的，它的特点是有方向性、不能有阻挠、距离一般不超越7米、不受电磁搅扰，电视机遥控器便是红外遥控器；无线电遥控器是用无线电波来传送操控信号的，它的特点是无方向性、能够不“面对面”操控、距离远（可达数十米，甚至数公里）、简单受电磁搅扰。在需求远距离穿透或许无方向性操控范畴，比方工业操控等等，运用无线电遥控器较易处理。上海欧姆(重庆)电子技术有限公司 工业无线遥控器值得用户放心。广东欧姆工业无线遥控器多少钱



欧姆C26发射器：坚固、耐用、防尘放水符合人体工程设计；双CPU编解码，保证数据通信可靠；精心设计摇杆，寿命达100万次；智能钥匙，完美后备工作能力；实时主动控制，符合欧盟标准；高达64组IO输入，10组比例量输入；自动频率控制，开机时自动选择适当信道；可选的总线输出类型，可自定义反馈内容（所有C系列产品均可按客户需求配置反馈显示屏）。无线电：频率范围□400-470MHz□传送速率□9600bit/s□发射功率□≤10mW□频率容限□□4ppm□邻道抑制□>50dB□调制模式□GFSK(高斯频移键控)；频道间隔□25KHz□接收灵敏度□-115dBm□校验方式□CRC-1TM物理数据：发射器重量□1.4kg(不含电池)；发射器外型尺寸□254mmx130mmx168mm□长x宽x高)；发射器外壳材质：工程塑料；接收器重量□2kg□接收器外型尺寸□298mmx206mmx103mm□长x宽x高)；接收器安装尺寸□186mmx88mm□接收器安装孔径：Φ6mm□接收器外壳材质：工程塑料；工作温度范围：-25℃-70℃；工作湿度范围□0-97%RH标准和等级(安全标准)□ENISO945-1Category3□ENISO13849D级；无线电发射设备型号核准证(国家无委会)；起重机遥控装置安全合格证书(辽安所)；防护等级□IP65上海按键式工业无线遥

控制器维修作为一种和红外遥控器相补充的遥控器种类，在车库门、电动门、道闸遥控控制，防盗报警器。



我们能为您带来什么？模块化通用设计——更灵活；自动频率控制——更安全；抗震抗摔抗油污——更可靠；发射器与接收器完美配对——更便捷；重要部件可使用千万次——更耐用，全系列5大产品线，近三十种型号的丰富产品。涵盖无线传输、机电控制、视频处理等方面。通过CE、ROSH、MA、GJB等各类型国际、国内认证，OHM提供强大的售前技术支持，根据客户的需求去定制产品，全天候在线服务。强大的研发团队、丰富多样的选配功能和产品深度订制化服务。以科技创新突破传统，推陈出新、开启智能作业新篇章。

每台装有接收系统的起重机可以接收和监视所有的发射频率。接收系统被启动后，所有的发射系统都有相同的操作权限。取得操作权——启动发射系统1——按下发射系统1上的“接管”按钮——关闭发射系统1后，重新启动——发射系统1取得起重机的操作权释放操作权——按下发射系统1上的“释放”按钮——发射系统1可以在待机状态备用或关断——以上步骤取消了发射系统1的操作权接管操作权——按下发射系统2“接管”按钮，去接管发射系统1释放的操作权——发射系统2取得操作权直到它发送“释放”命令为止说明——可以用起重机或机器上的指示灯显示接收系统已经处于被接管状态——接收系统在被任何发射系统接管的状态下失重并重新启动，原接管功能复原。必须再次进行接管流程——如果发射系统没有按下“释放”按钮就被关闭甚至丢失，其它的发射系统就无法接管此接收系统。要使其它发射系统正常的接管接收系统的条件是：可以重新启动有操作权限的发射系统，并按下“释放”按钮；或者接收系统断电后重新启动。如有意向可致电咨询。工业无线遥控器怎样配对？



混凝土泵车混凝土泵车操作时因控制台距浇注作业面有几十米，传统的操作方式需数人配合才能完成，效率低，限制了混凝土泵车的性能发挥；采用工业遥控装置可以大地发挥整机的性能，司机在工作地点驾车定位后，即可携带遥控系统依次操作泵车的各个动作。矿山机械矿井能见度较低，可选用配有反馈装置的遥控液压机械。即使在能见度低、环境恶劣的地方，也可以方便重型凿岩机架钻孔作业，在遥控显示屏上会将凿岩机的故障信息全文显示出来。大幅增加了操作的安全性、舒适性和准确性，节约投资，提高了效率。工业无线遥控器，就选上海欧姆(重庆)电子技术有限公司，有想法的可以来电咨询！河北随车吊工业无线遥控器使用说明

工业无线遥控器可以使用到哪些工作中?广东欧姆工业无线遥控器多少钱

欧姆D16发射器：发射器采用7mm行程模拟量按键，快慢随心；发射器双色注塑，抗震防摔；高防护等级，直面雨水、油污，选配跌落自动关机□5200mAh大容量锂电池，单次充电可工作60小时以上□LED显示屏，阳光下可见。工作温度：-25℃—70℃工作湿度□≤97%RH通信距离：≥100米发射器：外型尺寸□235mmx65mmx59.5mm;产品重量：发射器600g(含电池)；外壳材料：高坚固性工程塑料；防护等级□IP65□通信方式：实时通信；发射频率□400-470MHz发射功率□≤10mW□操作形式：按键+旋钮；按键数量：≤10个工作电源□3.7V(5200mAh锂电池)；待机电流□≤80mA□状态显示：液晶屏+LED□天线：内置模拟量按键；行程□7mm接收器：外型尺寸□162mmx87mmx41mm□产品重量□300g□外壳材料：高坚固性工程塑料；防护等级□IP65□工作电源□6-30VDC□额定功率□≤6W□状态显示□LED指示灯天线：外置输出方式□CANBUS□广东欧姆工业无线遥控器多少钱

欧姆(重庆)电子技术有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在上海市等地区的机械及行业设备中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同进退，**协力把各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来欧姆电子供

应和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！